Druckdatenanforderungen

Farbraum/Farbprofil

- Wir arbeiten mit dem Farbprofil ISO coated v2. Sofern kein anderes Farbprofil in Ihren Daten hinterlegt ist, wird das genannte Farbprofil angewendet.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus angelegt sind. Daten im RGB-Farbraum werden automatisch nach CMYK konvertiert, wodurch es zu Farbabweichungen kommen kann.

Sonderfarben/Lack

- Beachten Sie, dass Sonderfarben im Digitaldruck aus CMYK zusammengesetzt werden, wodurch es zu Farbabweichungen kommen kann. Legen Sie Sonderfarben (z.B. Pantone oder HKS) bitte trotzdem als Volltonfarben an. So kann über unsere RIP-Software das beste Farbergebnis erzielt werden.
- Benötigen Sie einen weißen Druck, legen Sie ihn als Volltonfarbe „Weiss“ mit 100% Magenta in einer extra Ebene an.
- Benötigen Sie eine partiellen Glanzeffekt, legen Sie diese als Volltonfarbe „Lack“ mit 100% Yellow in einer extra Ebene an.

Schriften

- Sämtliche Schriften müssen vektorisiert werden.

Bildqualität

- Die Auflösung von Bildern sollte mind. 300 ppi betragen. Andernfalls kann das Druckergebnis pixelig wirken.

Stanzkontur

- Bei der Stanzkontur muss es sich um **Konturlinien** mit einer Linienstärke von 1 pt handeln. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Druckstanze, welche Sie von uns erhalten haben.
- Verändern Sie die Benennung der Stanz- und Rillinien bitte nicht.
- Die Sonderfarben, die für die Stanzkontur verwendet werden, dürfen nicht beim Druckbild eingesetzt werden, da diese Farben nicht mitgedruckt werden.

Beschnittzugabe

- Das Druckbild muss umlaufend 5 mm überfülltwerden.
- Vermeiden Sie bitte eine unnötig große Überfüllung, da die Druckfarbe im Digitaldruck einen hohen Kostenfaktor darstellt.
- Verfahrensbedingt kann das Druckbild auf den produzierten Verpackungen wenige Millimenter verschoben sein. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Gestaltung Ihres Druckbildes. Z.B. bei der Positionierung von Text oder Bildelementen an Rilllinien.

Klebelaschen

- Klebelaschen müssen vom Druckbild ausgespart werden. Das Druckbild sollte 4 mm über die angrenzende Rilllinie ragen um Blitzer zu vermeiden.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren.
service@boxitut-shop.de - 07128 3806-37